

**Type E**

**Elastomer**


Standard : Natural Rubber (NR) - On request : SBR/NBR

**Hardness**

Soft 40± 5° - Medium 55± 5° - Hard 70 ± 5° Shore A

**Metal Coating**

RoHS conformed Cr+3 White zinc plated



<i>Afmetingen</i>		
Ø mm	h mm	g
Ø 15	20	M4
Ø 15	30	M4
Ø 20	10	M6
Ø 20	13,5	M6
Ø 20	15	M6
Ø 20	20	M6
Ø 20	25	M6
Ø 20	30	M6
Ø mm	h mm	g
Ø 25	15	M6
Ø 25	17	M6
Ø 25	18	M6
Ø 25	20	M6
Ø 25	25	M8
Ø 25	30	M8
Ø 30	15	M8
Ø 30	20	M8
Ø 30	25	M8
Ø 30	30	M8
Ø 30	40	M8
Ø mm	h mm	g
Ø 40	20	M8
Ø 40	30	M8
Ø 40	35	M8
Ø 40	40	M10
Ø 50	20	M10
Ø 50	25	M10
Ø 50	30	M10
Ø 50	35	M10
Ø 50	40	M10
Ø 50	45	M10
Ø 50	50	M10
Ø 60	20	M10
Ø 60	30	M10
Ø 60	35	M10
Ø 60	40	M10
Ø 60	50	M10

<i>Afmetingen</i>		
Ø mm	h mm	g
Ø 70	30	M10
Ø 70	35	M10
Ø 70	40	M10
Ø 70	45	M10
Ø 70	50	M10
Ø 70	70	M10
Ø 75	15	M12
Ø 75	25	M12
Ø 75	30	M12
Ø 75	35	M12
Ø 75	40	M12
Ø 75	50	M12
Ø 75	55	M14
Ø 80	30	M14
Ø 80	40	M14
Ø 80	80	M14
Ø mm	h mm	g
Ø 100	30	M16
Ø 100	40	M16
Ø 100	50	M16
Ø 100	55	M16
Ø 100	60	M16
Ø 100	75	M16
Ø 100	80	M16
Ø mm	h mm	g
Ø 150	50	M20
Ø 150	75	M20
Ø 150	100	M20
Ø 200	100	M20